

**EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. LF-CPR/CE-DoP-10**

**Bērza - alkšņa saplāksnis Riga Wood ar vai bez virsmas pārklājuma  
Pielietojums - nenesošajās būvkonstrukcijās**

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**  
EN 636-2 NS
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts CPR 305/2011 11. panta 4. punktā:**  
EN 636-2 NS
- 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**  
Nenesošās būvkonstrukcijās sausus un mitros apstākļos iekšdarbos. EN 636-1 and EN 636-2.
- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts CPR 11. panta 5. punktā:**  
Latvijas Finieris AS  
Bauskas iela 59  
Rīga  
LV-1004 Latvija
- 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR V pielikumā:**  
Sistēma 4
- 6. Uz būvizstrādājumu attiecas saskaņotais standarts:**  
Ražotājs ir veicis izstrādājuma tipa noteikšanu un nodrošina ražošanas procesu nepārtrauktu kontroli, laboratorijas pārbaudes un kvalitātes pierakstu saglabāšanu atbilstoši saskaņotās tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām. Ražotāja kvalitātes vadības sistēmas atbilstību LVS EN ISO 9001 prasībām ir sertificējis *Bureau Veritas Certification*.

**Mill Lignums**  
Finiera iela 6  
Rīga, Latvija, LV-1016

**Verems RSEZ SIA**  
Lejas Ančupāni Verēmu pagasts  
Rēzeknes rajons, Latvija, LV-4604

**Mill Furniers**  
Bauskas iela 59  
Rīga, Latvija, LV-1004

**OÜ Kohila Vineer**  
Jõe tn.21 Kohila  
79808 Raplamaa, Estonia

## 7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības Harmonizētā tehniskā specifikācija

| Ekspluatācijas īpašību rādītāji         |                               |                                   |                               | RAKSTURLIELUMI                                                                            |      |      |      |      |                        |                              |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                         |                               |                                   |                               | Bērza-alkšņa saplāksnis, slīpēts                                                          |      |      |      |      |                        |                              |                   |
|                                         |                               |                                   |                               | Nominālais biezums, mm                                                                    |      |      |      |      |                        |                              |                   |
|                                         |                               |                                   |                               | 9                                                                                         | 12   | 15   | 18   | 21   | 24                     | 27                           | 30                |
|                                         |                               |                                   |                               | Finiera kārtu skaits                                                                      |      |      |      |      |                        |                              |                   |
|                                         | Standarts                     | Mērvien.                          |                               | 7                                                                                         | 9    | 11   | 13   | 15   | 17                     | 19                           | 21                |
| Blīvums, vidējais                       | EN 323                        | kg/m <sup>3</sup>                 |                               | 670                                                                                       |      |      |      |      |                        |                              |                   |
| Lieces stiprība <sup>1,2</sup>          | <br>⊥                         | EN 310                            | ne mazāk<br>F klase<br>EN 636 | 30                                                                                        | 30   | 30   | 30   | 30   | 30                     | 25                           | 25                |
|                                         |                               |                                   |                               | 30                                                                                        | 30   | 30   | 30   | 30   | 30                     | 30                           | 30                |
| Lieces elastības modulis <sup>1,2</sup> | <br>⊥                         | EN 310                            | ne mazāk<br>E klase<br>EN 636 | 70                                                                                        | 70   | 70   | 70   | 70   | 70                     | 60                           | 50                |
|                                         |                               |                                   |                               | 50                                                                                        | 50   | 50   | 50   | 50   | 50                     | 50                           | 50                |
| Gaisa skaņas izolācija <sup>3</sup>     | EN 13986+A1                   | dB                                |                               | 24,1                                                                                      | 25,8 | 27,0 | 28,1 | 28,9 | 30,0                   | 30,7                         | 31,3              |
| Līmējuma kvalitāte                      | EN 314                        | klase                             |                               | 3 (EXT)                                                                                   |      |      |      |      |                        |                              |                   |
| Formaldehīda emisija                    |                               |                                   |                               | REACH (ES) 2023/1464                                                                      |      |      |      |      |                        |                              |                   |
|                                         | EN 13986+A1<br>EN ISO 12460-3 | klase                             |                               | E1                                                                                        |      |      |      |      |                        |                              |                   |
| Reakcija uguns iedarbībai               |                               | EN 13986+A1<br>EN 13501-1         | klase                         | Pielietojuma apstākļi                                                                     |      |      |      |      | Min.<br>biezums,<br>mm | Klase<br>(izņemot<br>gridām) | Klase<br>(gridām) |
|                                         |                               |                                   |                               | bez gaisa spraugas aiz plātnes <sup>4</sup>                                               |      |      |      |      | 9                      | D-s2, d0                     | Dfl-s1            |
|                                         |                               |                                   |                               | ar slēgtu vai vaļēju gaisa spraugu aiz plātnes, sprauga<br>nepārsniedz 22 mm <sup>4</sup> |      |      |      |      | 9                      | D-s2, d2                     | -                 |
|                                         |                               |                                   |                               | ar slēgtu gaisa spraugu aiz plātnes <sup>4</sup>                                          |      |      |      |      | 15                     | D-s2, d1                     | Dfl-s1            |
|                                         |                               |                                   |                               | ar vaļēju gaisa spraugu aiz plātnes <sup>4</sup>                                          |      |      |      |      | 18                     | D-s2, d0                     | Dfl-s1            |
|                                         |                               |                                   |                               | jebkura veida <sup>4</sup>                                                                |      |      |      |      | 3                      | E                            | Efl               |
| Ūdens tvaika caurlaidība                | EN 13986+A1                   | μ                                 |                               | Mitrā pārbaude                                                                            |      |      |      |      | 90                     |                              |                   |
|                                         |                               |                                   |                               | Sausā pārbaude                                                                            |      |      |      |      | 220                    |                              |                   |
| Skaņas absorbcija                       | EN 13986+A1                   | koefic.                           |                               | Frekvenču diapazonā no 250 Hz līdz 500 Hz                                                 |      |      |      |      | 0,10                   |                              |                   |
|                                         |                               |                                   |                               | Frekvenču diapazonā no 1000 Hz līdz 2000 Hz                                               |      |      |      |      | 0,30                   |                              |                   |
| Siltuma vadītspēja                      | EN 13986+A1                   | W m <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                               | 0,17                                                                                      |      |      |      |      |                        |                              |                   |
| Bioloģiskā ilgziturbība                 | EN 335                        | klase                             |                               | Saplāksnis bez vai ar virsmas pārklājumu                                                  |      |      |      |      | Izmantošanas klase 2   |                              |                   |
|                                         |                               |                                   |                               | Saplāksnis ar virsmas pārklājumu un aizsargātām malām                                     |      |      |      |      | Izmantošanas klase 3   |                              |                   |
| Pentahlorfenola saturs                  | EN 13986+A1                   |                                   |                               | N/A                                                                                       |      |      |      |      |                        |                              |                   |

|| = paralēli ārējās kārtas šķiedru virzienam

⊥ = perpendikulāri ārējās kārtas šķiedru virzienam

<sup>1</sup> saplākšņa mitruma saturs 9 ± 3%

<sup>2</sup> Riga Combi klasifikācija atbilstoši EN 636

<sup>3</sup> aprēķiniem izmantots vidējais blīvums 670 kg/m<sup>3</sup>

<sup>4</sup> norādītajā ugunsreakcijas klasē ir ietverts finierēts saplāksnis, kā arī saplāksnis ar fenola pārklājumu un ar melamīna pārklājumu, izņemot grīdas segumiem.

N/A – prasības netiek piemērotas atbilstoši EN 13986+A1 p.5.18

8. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

9. Deklarācijā ir norādīta vispārēja informācija par Latvijas Finieris AS rūpnīcās Lignums un Furniers, Verems RSEZ SIA un OÜ Kohila Vineer ražotās produkcijas tehnisko specifikāciju un citām produkta īpašībām. Cita veida nosacījumi (piem., garantijas) tiks saskaņoti atsevišķi, parakstot attiecīgu vienošanos. Jebkāda veida zaudējuma atlīdzības prasības apmērs tiek ierobežots līdz brāķētās produkcijas vērtībai.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Māris Būmanis  
Valdes loceklis,  
Attīstības un pētniecības sektora vadītājs  
Rīga, 2026. gada 27. jūlijs