

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. LF-CPR/CE-DoP-10

**Bērza - alkšņa saplāksnis Riga Wood ar vai bez virsmas pārklājuma
Pielietojums - nenesošajās būvkonstrukcijās**

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**
EN 636-2 NS
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts CPR 305/2011 11. panta 4. punktā:**
EN 636-2 NS
- 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**
Nenesošās būvkonstrukcijās sausus un mitros apstākļos iekšdarbos. EN 636-1 and EN 636-2.
- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts CPR 11. panta 5. punktā:**
Latvijas Finieris AS
Bauskas iela 59
Rīga
LV-1004 Latvija
- 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR V pielikumā:**
Sistēma 4
- 6. Uz būvizstrādājumu attiecas saskaņotais standarts:**
Ražotājs ir veicis izstrādājuma tipa noteikšanu un nodrošina ražošanas procesu nepārtrauktu kontroli, laboratorijas pārbaudes un kvalitātes pierakstu saglabāšanu atbilstoši saskaņotās tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām. Ražotāja kvalitātes vadības sistēmas atbilstību LVS EN ISO 9001 prasībām ir sertificējis *Bureau Veritas Certification*.

Mill Lignums

Finiera iela 6
Rīga, Latvija, LV-1016

Verems RSEZ SIA

Lejas Ančupāni Verēmu pagasts
Rēzeknes rajons, Latvija, LV-4604

Mill Furniers

Bauskas iela 59
Rīga, Latvija, LV-1004

OÜ Kohila Vineer

Jõe tn.21 Kohila
79808 Raplamaa, Estonia

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Saskaņotā tehniskā specifikācija EN 13986+A1:2015

Ekspluatācijas īpašību rādītāji			RAKSTURLIELUMI								
			Bēza saplāksnis, slīpēts Nominālais biezums, mm								
			9	12	15	18	21	24	27	30	
			Finiera kārtu skaits								
	Standarts	Mērvien.	7	9	11	13	15	17	19	21	
Blīvums, vidēj.	EN 323	kg/m ³	670								
Lieces stiprība ¹	EN 310	F klase EN 636	30	30	30	30	30	30	25	25	
			30	30	30	30	30	30	30	30	
Lieces elastības modulis ¹	EN 310	E klase EN 636	70	70	70	70	70	70	60	50	
			50	50	50	50	50	50	50	50	
Lieces stiprības būvniecības raksturvērtība	EN 12369-2	N/mm ²	30	30	30	30	30	30	25	25	
			30	30	30	30	30	30	30	30	
Lieces elastības moduļa būvniecības raksturvērtība	EN 12369-2	N/mm ²	7000	7000	7000	7000	7000	7000	6000	5000	
			5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
Gaisa skaņas izolācija ²	EN 13986+A1	dB	24,1	25,8	27,0	28,1	28,9	30,0	30,7	31,3	
Līmējuma kvalitāte	EN 314	klase	3 (exterior)								
Formaldehīda emisija			REACH (ES) 2023/1464								
	EN 13986+A1 EN ISO 12460-3	klase	E1								
Reakcija uguns iedarbībai	EN 13986+A1 EN 13501-1	class	Pielietojuma apstākļi				Min. biezums, mm	Klase (izņemot grīdām)	Klase (grīdām)		
			bez gaisa spraugas aiz plātnes				9	D-s2, d0	Dfl-s1		
			ar slēgtu vai vaļēju gaisa spraugu aiz plātnes, sprauga nepārsniedz 22 mm				9	D-s2, d2	-		
			ar slēgtu gaisa spraugu aiz plātnes				15	D-s2, d1	Dfl-s1		
			ar vaļēju gaisa spraugu aiz plātnes				18	D-s2, d0	Dfl-s1		
			jebkura veida				3	E	Efl		

|| = paralēli ārējās kārtas šķiedru virzienam

⊥ = perpendikulāri ārējās kārtas šķiedru virzienam

¹ saplākšņa mitruma saturs 9 ± 3%

² aprēķiniem izmantots vidējais blīvums 670 kg/m³

N/A – prasības netiek piemērotas atbilstoši EN 13986+A1 p.5.18

8. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

9. Deklarācijā ir norādīta vispārēja informācija par Latvijas Finieris AS rūpnīcās Lignums un Furniers, Verems RSEZ SIA un OÜ Kohila Vineer ražotās produkcijas tehnisko specifikāciju un citām produkta īpašībām. Cita veida nosacījumi (piem., garantijas) tiks saskaņoti atsevišķi, parakstot attiecīgu vienošanos. Jebkāda veida zaudējuma atlīdzības prasības apmērs tiek ierobežots līdz brāķētās produkcijas vērtībai.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Māris Būmanis
Valdes loceklis,
Attīstības un pētniecības sektora vadītājs
Rīga, 2026. gada 27. jūlijs