



Riga Decoline

Riga Decoline bērza saplāksnis izceļas ar vienmērīgu, estētiski pievilcīgu dekoratīvo virsmu, piedāvājot augstākās kvalitātes finiera šķiru izskatu bez ierobežojumiem. Viena vai abas puses ir pārklātas ar aizsargājošu melamīna filmu, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku un atvieglo tālāku apstrādi.

Pielietojums

Pateicoties vienmērīgajai dekoratīvajai virsmai un izturībai, *Riga Decoline* ir ideāli piemērots iekštelpu elementiem, mēbelēm un galdniecības izstrādājumiem, kur nepieciešama gan dekoratīvitate, gan virsmas noturība. Tas piedāvā gatavu risinājumu no augstvērtīgas bērza saplākšņa virsmas.



APDARE UN GALDNIECĪBA

Dekoratīvā sienu un griestu apdare
Galdniecība, mēbeles, veikalų aprīkojums



ŪDENS TRANSPORTS

Jahtas un laivas

Galvenās priekšrocības

- Izceļ dabīgo bērza koksnes tekstūru
- Viegli integrējams dažādos projektos, nodrošinot vienmērīgu dekoratīvo apdari
- Paaugstināta izturība pret skrāpējumiem un plaisāšanu
- Daudzpusīgs pielietojums arhitektūrā
- Augstas kvalitātes, higiēniska virsma bez smaržas
- Pret laika apstākļu iedarbību izturīgs lēmējums, mitrumizturīga virsma
- Virsma ir izturīga pret sadzīvē visbiežāk izmantotajām ķīmikālijām, viegli tīrāma atkārtotai lietošanai
- Augsta nodilumizturība un ilgizturība
- Ilgtspējīgs produkts ar ilgu kalpošanas laiku

Pārklājums

Riga Decoline ir pārklāts ar melamīna sveķiem piesūcinātu filmu, kas ar karstās līmēšanas paņēmieni tiek pielīmēta loksnes virsmai, nodrošinot gludu, dekoratīvu un aizsargājošu klājumu. Aizmugurējo virsmu var atstāt neapstrādātu vai pārklāt ar melamīna vai fenola filmu atkarībā no pielietojuma prasībām.

Virsmas īpašības

Virsma ir gluda un cieta, ar skaistu dabīgo bērza koksnes tekstūru. Melamīna pārklājums palielina plātnes izturību pret mehāniskiem bojājumiem un nodilumu, padarot to noturīgu pret berzi, sadzīvē lietoto ķīmiju, laika apstākļu iedarbību un mitrumu.

Tālāka apstrāde

Riga Decoline saplāksni var apstrādāt dažādos veidos atbilstoši klienta vajadzībām: piezāgēt, urbt, frēzēt, saaudzēt garumā un platumā, apstrādāt maliņas (profila iestrāde) un izgatavot komplikētas detaļas ar programmējamām (CNC) iekārtām.

Filmas svars

Riga Decoline ir pārklāts ar aizsargājošu 359 g/m² melamīna filmu.

Plātņu izmēri

- 1220 / 1250 mm × 2440 / 2500 / 2745 / 2750 / 3000 / 3050 mm
- 1500 / 1525 mm × 2440 / 2500 / 2745 / 2750 / 3000 / 3050 mm

Standarta biezums

6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 50 mm
Citi biezumi pieejami pēc pieprasījuma.

Līmējums

Riga Wood bērza saplāksnis ir līmēts ar fenola-formaldehīda vai lignīna-fenola-formaldehīda sveķu līmi. Līmējums ir izturīgs pret apkārtējās vides, laika apstākļu un verdoša ūdens iedarbību. Līmējuma stiprības rādītāji atbilst EN 314 / 3. klasei. Tāpat saplāksni var līmēt ar mitrumizturīgu melamīna-karbamīda-formaldehīda sveķu līmi. Līmējuma stiprības rādītāji atbilst EN 314 / 1. klasei un BS 1203 / H1.

Formaldehīda emisija

Riga Wood saplākšņa formaldehīda emisijas līmenis ir ievērojami zemāks par EN 13986 E1 klasi, atbilst Eiropas Komisijas REACH Regulai ES 2023/1464, EPA TSCA VI Title VI un CARB Phase 2 prasībām.

Riga Decoline

Pielaides

Nominālais biezums, mm	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Finiera kārtu skaits	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29	32	35
Apakšējā robeža, mm	6,1	8,8	11,5	14,3	17,1	20	22,9	25,8	28,7	33,6	38,4	43,3	48,1
Augšējā robeža, mm	6,9	9,5	12,5	15,3	18,1	20,9	23,7	26,8	29,9	35,4	41,2	46,4	51,5


Mitruma saturs ietekmē saplākšņa izmērus, norādītie izmēri un biezumi attiecas uz mitruma saturu $9 \pm 3\%$.

Rādītājs	Pielaides
Garums, platums (mm) < 1000	± 1 mm
Garums, platums (mm) – 1000..2000	± 2 mm
Garums, platums (mm) > 2000	± 3 mm
Taisnstūrainības pielaipe	± 1 mm/m
Malu taisnums	± 1 mm/m

Izmēra, taisnstūrainības un biezuma pielaides atbilst EN 315 prasībām. Individuāli pielāgotas pielaides pieejamas pēc pieprasījuma.

Atbilstība REACH

Riga Wood bērza saplākšnis atbilst visām REACH regulas prasībām. Tas nesatur īpaši bīstamas vielas (SVHC), kas iekļautas REACH licencēšanas kandidātu sarakstā un kuru koncentrācija produktā pārsniegtu 0,1% no svara.

 Papildu informācija pieejama Riga Wood saplākšņa rokasgrāmatā:
<https://www.finieris.com/en/downloads/brochures>

Šeit sniegtajai informācijai ir uzziņas raksturs, un Riga Wood saglabā tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt un papildināt ražoto produktu specifikāciju. Koksne ir dzīvs materiāls, tādēļ katra plātne ir unikāla un iespējamas nelielas atšķirības. Riga Wood negarantē produkta atbilstību kāda konkrēta mērķa prasībām.

Ilgspēja

Mēs esam pārliecināti, ka koksnes izstrādājumi ir lieliska izvēle, domājot par oglekļa piesaisti un klimata pārmaiņu mazināšanu. Ilgtspējas un atbildīgas pārvaldības principi dziļi sakņojas mūsu uzņēmuma tradīcijās, un mēs turpināsim tos izvērst, aktīvi sadarbojoties ar ieinteresētajām pusēm, sadarbības partneriem un klientiem.

Uzglabāšana

Saplākšnis jāuzglabā labi vēdināmā, no laikstākļiem aizsargātā vietā. Pamatam jābūt nolīmeņotam, pakas ar plātnēm jāuzglabā horizontāli.